

Link do produktu: <https://lakiery-sklep.pl/exlak-lakier-bezbarwny-alum-1l-utwardzacz-normal-0-5l-p-59.html>



EXLAK - Lakier Bezbarwny ALUM 1L + Utwardzacz NORMAL 0,5L

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KE-LB-ALUM-UN-1,5L
Kod EAN	5904183131559
Producent	EXLAK Sp. z o.o.

Opis produktu

Lakier Bezbarwny ALUM to lakier charakteryzujący się dużą twardością i odpornością na warunki atmosferyczne. Dodatkową jego właściwością jest jego duża przyczepność do trudnych podłoży takich jak aluminium, jest odporny na odpryskiwanie, ponadto umożliwia zabezpieczenie podłoża wykonanego z aluminium przed utlenianiem, dlatego może być zastosowany między innymi jako lakier do ochrony felg aluminiowych jak i w przemyśle. Oprócz funkcji promotora przyczepności spełnia funkcję wykończeniową nadając powierzchniom blask i połysk.

Lakier ALUM nie nadaje się na powierzchnie tzw. 'aluminium polerowane'.

Utwardzacz 2:1 ALUM to specjalnie przygotowany roztwór żywic i rozpuszczalników służących do utwardzenia specjalnego lakieru bezbarwnego na aluminium.

PROPORCJE MIESZANIA		
	A: Lakier bezbarwny ALUM	100
	B: Utwardzacz ALUM	50
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK	6 - 8%
Uwagi!!!	Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru.	
	Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK.	

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.3 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut



Czas przydatności do nanoszenia po
zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL

60 minut w 20°C

Pierwszą warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprowadzenia i utwardzenia. Powłokę lakieru można utwardzać stosując promiennik. Należy pamiętać, że nie należy podłączać *promiennika* wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru.

INFORMACJE DODATKOWE



Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)

Bez rozcieńczalnika

19 - 20 s

Po dodaniu rozcieńczalnika

17 - 18 s



Twardość użytkowa

14 h w 20°C

45 minut w 50°C

Ostateczna twardość powłoki

4 doby

Pyłosuchość

10 minut w 20°C

5 minut w 50°C

Połysk wyjściowy

96°

Ciężar właściwy

Ok. 972 g/l

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID