

Link do produktu: <https://lakiery-sklep.pl/exlak-lakier-bezbarwny-cristal-hs-5l-utwardzacz-normal-lub-rapid-2-5l-p-63.html>

EXLAK - Lakier Bezbarwny CRISTAL HS 5L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 2,5L

Cena brutto	355,00 zł
Cena netto	288,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KE-LB-CRISTAL-UN-7,5L
Kod EAN	5904183130170
Producent	EXLAK Sp. z o.o.

Opis produktu

Lakier Bezbarwny CRISTAL linii EXLAK to lakier bezbarwny charakteryzujący się dużą twardością i odpornością na warunki atmosferyczne, promienie UV oraz na silne uderzenia. Znakomity połysk powłoki, doskonała rozlewność lakieru i elastyczność warstwy, gwarantowane jest dzięki zastosowaniu wysokojakościowych surowców użytych do jego produkcji.

Zgodny z VOC KAT. B/5. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840).

Utwardzacz CRISTAL 2K 2:1 linii EXLAK to kompozycja rozpuszczalników i żywic służąca do utwardzania Lakieru Bezbarwnego CRISTAL linii EXLAK.

PROPORCJE MIESZANIA			
	A: Lakier bezbarwny CRISTAL EXLAK	100	
	B: Utwardzacz CRISTAL EXLAK	50	
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK	6%	Pełna rozlewność
		0%	Delikatna struktura
Uwagi!!!	Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru.		
	Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK.		

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.3 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut



Czas przydatności do nanoszenia po
zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL

60 minut w 20°C

Pierwszą warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprowadzenia i utwardzenia. Powłokę lakieru można utwardzać stosując promiennik. Należy pamiętać, że nie należy podłączać promiennika wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru.

INFORMACJE DODATKOWE

	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	
	Bez rozcieńczalnika	17 - 18 s
	Po dodaniu rozcieńczalnika	15 - 16 s
	Twardość użytkowa	14 h w 20°C
		45 minut w 50°C
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby
	Pyłosuchość	35 minut w 20°C
3 minuty w 50°C		
Połysk wyjściowy	97°	
Ciężar właściwy	Ok. 966 g/l	
Twardość po 14 dniach badana zgodnie z PN-EN ISO 1522 wahadłem Persoza	352	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID