

Link do produktu: <https://lakiery-sklep.pl/exlak-lakier-bezbarwny-duxol-5l-utwardzacz-normal-lub-rapid-2-5l-p-72.html>

EXLAK - Lakier Bezbarwny DUXOL 5L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 2,5L



Cena brutto	360,00 zł
Cena netto	292,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KE-LB-DUXOL-UN-7,5L
Kod EAN	5904183130194
Producent	EXLAK Sp. z o.o.

Opis produktu

Lakier Bezbarwny DUXOL jest gęstym i bardzo wydajnym dwuskładnikowym lakierem bezbarwnym charakteryzującym się dużą zawartością części stałych. Jest twardy, odporny na warunki atmosferyczne i na promienie UV oraz na uderzenia kamieni.



Powłoka lakieru nie odpryskuje nawet przy silnych uderzeniach kamieni. Posiada znakomity połysk, doskonałą rozlewność i elastyczność gwarantującą powłoce lakierniczej doskonały wygląd.



Zgodny z VOC KAT. B/5. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840).

Zaleca się w okresie zimowym lub w pomieszczeniach niedostatecznie dogrzanych przy nanoszeniu lakieru, stosować Utwardzacz szybki czyli **RAPID**. Natomiast w okresie letnim lub w pomieszczeniach dostatecznie dogrzanych należy stosować Utwardzacz **NORMAL**.

PROPORCJE MIESZANIA			
	A: Lakier bezbarwny DUXOL EXLAK	100	
	B: Utwardzacz DUXOL EXLAK	50	
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK	10%	Pełna rozlewność
		5%	Delikatna struktura
Uwagi!!!	Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru.		
	Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK.		

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.3 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut

		
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL	60 minut w 20°C
<p>Pierwszą warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprawienia i utwardzenia. Powłokę lakieru można utwardzać stosując promiennik. Należy pamiętać, że nie należy podłączać promiennika wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru.</p>		

INFORMACJE DODATKOWE		
	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	
	Bez rozcieńczalnika	18 - 19 s
	Po dodaniu rozcieńczalnika	15 - 16 s
	Twardość użytkowa	
		14 h w 20°C
		45 minut w 50°C
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby
	Pyłosuchość	
	35 minut w 20°C	
	3 minuty w 50°C	
Połysk wyjściowy		97°
Ciężar właściwy		Ok. 980 g/l
Twardość po 14 dniach badana zgodnie z PN-EN ISO 1522 wahadłem Persoza		352

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID