Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:56

Link do produktu: https://lakiery-sklep.pl/exlak-lakier-bezbarwny-hs-5900-1l-utwardzacz-normal-lub-rapid-0-5l-p-87.html




# EXLAK - Lakier Bezbarwny HS 5900 1L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 0,5L

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **88,00 zł** |
| Cena netto | **71,54 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **KE-LB-HS5900-UN-1,5L** |
| Kod EAN | **5904183130262** |
| Producent | **EXLAK Sp. z o.o.** |

## Opis produktu

**Lakier Bezbarwny HS 5900** to dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy standardzie High Solid, charakteryzujący się bardzo dużą zawartością części stałych. Jest twardy, odporny na zarysowania i na warunki atmosferyczne, promienie UV oraz uderzenia kamieni. Ma bardzo dobrą rozlewność nawet w cienkich warstwach lakieru. Wymalowana powierzchnia ma regularną, bardzo dobrze rozlaną strukturę nadając powłoce głębię koloru i tzw. „body build”. Powłoka ma bardzo wysoki połysk.

**Utwardzacz HS 5900** 2:1 2K w linii EXLAK to produkt służący do utwardzenia Lakieru Bezbarwnego HS 5900 w linii EXLAK. Jest to odpowiednio dobrany roztwór żywicy izocyjanianowej i rozpuszczalników.

Zgodny z VOC KAT. B/5. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840).

Zaleca się w okresie zimowym lub w pomieszczeniach niedostatecznie dogrzanych przy nanoszeniu lakieru, stosować Utwardzacz szybki czyli **RAPID**. Natomiast w okresie letnim lub w pomieszczeniach dostatecznie dogrzanych należy stosować Utwardzacz **NORMAL**.

| **PROPORCJE MIESZANIA** | | | |
|---|---|---|---|
|  | A: Lakier bezbarwny HS 5900 | 100 | |
| | B: Utwardzacz HS 5900 | 50 | |
| | C: Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK | 10% | Pełna rozlewność. |
| | | 0% | Lekka struktura. |
| **Uwagi!!!** | Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru. | | |
| | Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK. | | |

| **ZASADY NANOSZENIA** | | |
|---|---|---|
|  | Ilość warstw | 2 lub 1,5 |
| | Ciśnienie | 2 - 2,5 bar |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Dysza | 1.2 - 1.4 mm |
|  | Odparowanie między warstwami | 10 - 12 minut |
|  | Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL | 60 minut w 20°C |
| Pierwszą niepełną (*w systemie 1,5 warstwy*) lub pierwszą pełną (*w systemie 2 warstw*) warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprowadzenia i utwardzenia. Można utwardzać powłokę lakieru stosując promiennik. Należy jednak pamiętać, że promiennika nie należy podłączać wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru. Przy malowaniu dużych powierzchni zaleca się stosowanie utwardzacza i rozcieńczalnika akrylowego w wersji wolny. | | |

| **INFORMACJE DODATKOWE** | | |
|---|---|---|
|  | Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C) | |
| | Bez rozcieńczalnika | 20 - 21 s |
| | Po dodaniu rozcieńczalnika | 16 - 17 s |
|  | Twardość użytkowa | 13 h w 20°C |
| | | 40 minut w 50°C |
| | Ostateczna twardość powłoki | 4 doby |
| | Pyłosuchość | 35 minut w 20°C |
| | | 3 minut w 50°C |
| Połysk wyjściowy | | 98° |
| Ciężar właściwy | | Ok. 960 g/l |
| Twardość po 14 dniach badana zgodnie z PN-EN ISO 1522 wahadłem Persoza | | 353 |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj Utwardzacza**: NORMAL , RAPID