

Link do produktu: <https://lakiery-sklep.pl/exlak-lakier-bezbarwny-hs-express-xc-06-utwardzacz-1-5l-p-110.html>

EXLAK - Lakier Bezbarwny HS EXPRESS XC-06 + Utwardzacz - 1,5L

Cena brutto	93,00 zł
Cena netto	75,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KE-LB-HSE-XC06-U-1,5L
Kod EAN	5904183131788
Producent	EXLAK Sp. z o.o.

Opis produktu

Lakier Bezbarwny HS EXPRESS XC-06 z Utwardzaczem

Lakier Bezbarwny **HS EXPRESS XC-06** to dwuskładnikowy lakier akrylowy charakteryzujący się dużą zawartością części stałych, co zapewnia niezwykle szybkie schnięcie. Długi czas otwarty pozwala na malowanie dużej ilości elementów, jak i całych aut.

Powłoka charakteryzuje się wysokim połyskiem, dużą twardością i odpornością na zarysowania.

Ekspresowe wymalowania całych samochodów są możliwe !

- Jest gotowy do polerowania w **3h w 20°C** lub **5 minut w 50°C**;
- **Pozwala wymalować cały samochód.**

Lakier HS **Express XC-06 air-dry** to ulepszona wersja popularnego lakieru **XC-03**! Lepsza lepkość, lepsza rozlewność i dłuższy czas odparowania sprawiają, że jest to idealny wybór dla profesjonalistów dążących do perfekcji. Ponadto jest doskonały do wymalowania zarówno kilku elementów, jak i całego samochodu. Zaufaj **EXLAK HS Express XC-06** i osiągnij doskonałość w każdej naprawie!

RODZAJE UTWARDZACZY: Utwardzacz HS Express XC-06, ze względu na technologię oraz właściwości Lakieru Bezbarwnego HS Express XC-06 występuje w jednym uniwersalnym rodzaju.

Najnowsza technologia naszych lakierów ekspresowych powstała, aby zaspokoić aktualne potrzeby rynku, który oczekuje nie tylko najwyższej jakości, ale również jak najkrótszych czasów napraw.

Zgodny z VOC KAT. B/4. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840). Maksymalna zawartość VOC w produkcie 500 g/l. VOC max dla kategorii II,B/e 840 g/l.




Pierwsza warstwa - warstwa lakieru powinna zostać zaaplikowana na wstępnie osuszoną powłokę lakieru bazowego i pozostawiona na czas odparowania między warstwami.



Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozproszania/rozlania.

W przypadku stosowania w komorach lakierniczych, po wymalowaniu drugiej warstwy należy poczekać 10 minut przed włączeniem komory lakierniczej.

PROPORCJE MIESZANIA	
	A: Lakier bezbarwny HS XC-06 EXLAK 100

	B: Utwardzacz HS XC-06 EXLAK	50
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK	0 - 5 %
Uwagi!!!	Stosować bez rozcieńczalnika lub maksymalnie do 5% objętości lakieru	

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.2 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10-12 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem Standardowym	60 minut w 20°C
<p>Pierwsza warstwa lakieru powinna zostać zaaplikowana na wstępnie osuszoną powłokę lakieru bazowego i pozostawiona na czas odparowania między warstwami.</p> <p>Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozproszania/rozlania.</p> <p>W przypadku stosowania w komorach lakierniczych, po wymalowaniu drugiej warstwy należy zaczekać 10 minut przed włączeniem komory lakierniczej.</p>		

INFORMACJE DODATKOWE		
	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C). Bez rozcieńczalnika.	16 - 17 s
		Twardość użytkowa (czas do polerowania)
5 minut w 50°C		
Ostateczna twardość powłoki		4 doby
Pyłosuchość		25 minut w 20°C
Połysk wyjściowy		96°
Ciężar właściwy		Ok. 1,0 g/cm ³