

Link do produktu: <https://lakiery-sklep.pl/exlak-lakier-bezbarwny-hs-express-xc-06-utwardzacz-7-5l-p-111.html>

## EXLAK - Lakier Bezbarwny HS EXPRESS XC-06 + Utwardzacz - 7,5L



Cena brutto	<b>449,00 zł</b>
Cena netto	<b>365,04 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>KE-LB-HSE-XC06-U-7,5L</b>
Kod EAN	<b>5904183131818</b>
Producent	<b>EXLAK Sp. z o.o.</b>

### Opis produktu

#### Lakier Bezbarwny HS EXPRESS XC-06 z Utwardzaczem

Lakier Bezbarwny **HS EXPRESS XC-06** to dwuskładnikowy lakier akrylowy charakteryzujący się dużą zawartością części stałych, co zapewnia niezwykle szybkie schnięcie. Długi czas otwarty pozwala na malowanie dużej ilości elementów, jak i całych aut.

Powłoka charakteryzuje się wysokim połyskiem, dużą twardością i odpornością na zarysowania.

Ekspresowe wymalowania całych samochodów są możliwe !

- Jest gotowy do polerowania w **3h w 20°C** lub **5 minut w 50°C**;
- **Pozwala wymalować cały samochód**;
- Jest w pełni transparentny (nie ma odcienia żółtości);
- Posiada wysoki połysk.

Lakier HS **Express XC-06 air-dry** to ulepszona wersja popularnego lakieru **XC-03**! Lepsza lepkość, lepsza rozlewność i dłuższy czas odparowania sprawiają, że jest to idealny wybór dla profesjonalistów dążących do perfekcji. Ponadto jest doskonały do wymalowania zarówno kilku elementów, jak i całego samochodu. Zaufaj **EXLAK HS Express XC-06** i osiągnij doskonałość w każdej naprawie!

**RODZAJE UTWARDZACZY:** Utwardzacz HS Express XC-06, ze względu na technologię oraz właściwości Lakieru Bezbarwnego **HS Express XC-06** występuje w jednym uniwersalnym rodzaju.

Najnowsza technologia naszych lakierów ekspresowych powstała, aby zaspokoić aktualne potrzeby rynku, który oczekuje nie tylko najwyższej jakości, ale również jak najkrótszych czasów napraw.


Zgodny z VOC KAT. B/4. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840). Maksymalna zawartość VOC w produkcie 500 g/l. VOC max dla kategorii II,B/e 840 g/l.




**Pierwsza warstwa** - warstwa lakieru powinna zostać zaaplikowana na wstępnie osuszoną powłokę lakieru bazowego i pozostawiona na czas odparowania między warstwami.



**Drugą warstwę** lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprowadzenia/rozlania.

W przypadku stosowania w komorach lakierniczych, po wymalowaniu drugiej warstwy należy poczekać 10 minut przed włączeniem komory lakierniczej.

PROPORCJE MIESZANIA	
A: Lakier bezbarwny HS	100

	XC-06 EXLAK	
	B: Utwardzacz HS XC-06 EXLAK	50
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK	0 - 5 %
<b>Uwagi!!!</b>	Stosować bez rozcieńczalnika lub maksymalnie do 5% objętości lakieru	

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.2 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10-12 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem Standardowym	60 minut w 20°C
<p>Pierwsza warstwa lakieru powinna zostać zaaplikowana na wstępnie osuszoną powłokę lakieru bazowego i pozostawiona na czas odparowania między warstwami.  Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozproszczenia/rozlania.  W przypadku stosowania w komorach lakierniczych, po wymalowaniu drugiej warstwy należy zaczekać 10 minut przed włączeniem komory lakierniczej.</p>		

INFORMACJE DODATKOWE		
	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C). Bez rozcieńczalnika.	16 - 17 s
	Twardość użytkowa (czas do polerowania)	3 h w 20°C 5 minut w 50°C
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby
	Pyłosuchość	25 minut w 20°C
	Połysk wyjściowy	96°
	Ciężar właściwy	Ok. 1,0 g/cm <sup>3</sup>