Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:56

Link do produktu: https://lakiery-sklep.pl/exlak-lakier-bezbarwny-hs-express-xc-06-utwardzacz-7-5l-p-111.html



EXLAK - Lakier Bezbarwny HS EXPRESS XC-06 + Utwardzacz - 7,5L

Cena brutto	**449,00 zł**
Cena netto	**365,04 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**KE-LB-HSE-XC06-U-7,5L**
Kod EAN	**5904183131818**
Producent	**EXLAK Sp. z o.o.**

Opis produktu

Lakier Bezbarwny HS EXPRESS XC-06 z Utwardzaczem

Lakier Bezbarwny **HS EXPRESS XC-06** to dwuskładnikowy lakier akrylowy charakteryzujący się dużą zawartością części stałych, co zapewnia niezwykle szybkie schnięcie. Długi czas otwarty pozwala na malowanie dużej ilości elementów, jak i całych aut.
Powłoka charakteryzuje się wysokim połyskiem, dużą twardością i odpornością na zarysowania.

Ekspresowe wymalowania całych samochodów są możliwe !

- Jest gotowy do polerowania w **3h w 20°C** lub **5 minut w 50°C**;
- **Pozwala wymalować cały samochód**;
- Jest w pełni transparentny (nie ma odcienia żółtości);
- Posiada wysoki połysk.

Lakier HS **Express XC-06** **air-dry** to ulepszona wersja popularnego lakieru **XC-03**! Lepsza lepkość, lepsza rozlewność i dłuższy czas odparowania sprawiają, że jest to idealny wybór dla profesjonalistów dążących do perfekcji. Ponadto jest doskonały do wymalowania zarówno kilku elementów, jak i całego samochodu. Zaufaj ***EXLAK HS Express XC-06*** i osiągnij doskonałość w każdej naprawie!

RODZAJE UTWARDZACZY: Utwardzacz HS Express XC-06, ze względu na technologię oraz właściwości Lakieru Bezbarwnego **HS Express XC-06** występuje w jednym uniwersalnym rodzaju.

Najnowsza technologia naszych lakierów ekspresowych powstała, aby zaspokoić aktualne potrzeby rynku, który oczekuje nie tylko najwyższej jakości, ale również jak najkrótszych czasów napraw.

Zgodny z VOC KAT. B/4. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840). Maksymalna zawartość VOC w produkcie 500 g/l. VOC max dla kategorii II,B/e 840 g/l.

Pierwsza warstwa – warstwa lakieru powinna zostać zaaplikowana na wstępnie osuszoną powłokę lakieru bazowego i pozostawiona na czas odparowania między warstwami.

Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprowadzenia/rozlania.

W przypadku stosowania w komorach lakierniczych, po wymalowaniu drugiej warstwy należy zaczekać 10 minut przed włączeniem komory lakierniczej.

PROPORCJE MIESZANIA		
	A: Lakier bezbarwny HS	100

	XC-06 EXLAK	
	B: Utwardzacz HS XC-06 EXLAK	50
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK	0 - 5 %
Uwagi!!!	Stosować bez rozcieńczalnika lub maksymalnie do 5% objętości lakieru	

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.2 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10-12 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem Standardowym	60 minut w 20°C
Pierwsza warstwa lakieru powinna zostać zaaplikowana na wstępnie osuszoną powłokę lakieru bazowego i pozostawiona na czas odparowania między warstwami. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprowadzenia/rozlania. W przypadku stosowania w komorach lakierniczych, po wymalowaniu drugiej warstwy należy zaczekać 10 minut przed włączeniem komory lakierniczej.		

INFORMACJE DODATKOWE			
	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C). Bez rozcieńczalnika.	16 - 17 s	
	Twardość użytkowa (czas do polerowania)	3 h w 20°C	
		5 minut w 50°C	
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby	
	Pyłosuchość	25 minut w 20°C	
	Połysk wyjściowy	96°	
Ciężar właściwy		Ok. 1,0 g/cm^3	