

Link do produktu: <https://lakiery-sklep.pl/exlak-lakier-bezbarwny-mat-1l-utwardzacz-normal-lub-rapid-0-5l-p-60.html>

## EXLAK - Lakier Bezbarwny MAT 1L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 0,5L



Cena brutto	<b>99,00 zł</b>
Cena netto	<b>80,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>KE-LB-MAT-UN-1,5L</b>
Kod EAN	<b>5904183130422</b>
Producent	<b>EXLAK Sp. z o.o.</b>

### Opis produktu



**Lakier Bezbarwny MAT** to lakier o dużej zawartości części stałych. Charakteryzuje się dużą twardością oraz tym, że powierzchnia nie posiada połysku. Jest odporny na warunki atmosferyczne, promienie UV oraz na uderzenia. Połysk zredukowany jest do 50% przez co nadaje jej jedwabisty wygląd. Powłoka nie odpryskuje nawet przy silnych uderzeniach. Jest to lakier bezbarwny do aplikacji pistoletem natryskowym w systemie 2 pełnych warstw, dzięki czemu warstwa nałożonego lakieru może być grubsza bez obaw na spłynięcie.

Zgodny z VOC KAT. B/5. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840).

PROPORCJE MIESZANIA		
	A: Lakier bezbarwny MAT EXLAK	100
	B: Utwardzacz MAT EXLAK	50
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK	5 - 7% 0%
<b>Uwagi!!!</b>	<b>Przed użyciem dokładnie wymieszać (2-3 minuty), aby równomiernie rozprowadzić środek matujący w całej objętości lakieru.</b>	
	Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru.	
	Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK.	

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.3 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL	60 minut w 20°C

Pierwszą warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprzodzenia i utwardzenia. Można utwardzać powłokę lakieru stosując promiennik. Należy jednak pamiętać, że promiennika nie należy podłączać wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru.

INFORMACJE DODATKOWE		
	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	
	Bez rozcieńczalnika	17 - 18 s
	Po dodaniu rozcieńczalnika	15 - 16 s
	Twardość użytkowa	14 h w 20°C
		45 minut w 50°C
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby
	Pyłosuchość	35 minut w 20°C
		3 minuty w 50°C
Połysk wyjściowy	60°	
Ciężar właściwy	Ok. 1,0 g/cm <sup>3</sup>	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj Utwardzacza:** NORMAL , RAPID