Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:55

Link do produktu: https://lakiery-sklep.pl/exlak-lakier-bezbarwny-ms-1l-utwardzacz-normal-lub-rapid-0-5l-p-57.html



EXLAK - Lakier Bezbarwny MS 1L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 0,5L

Cena brutto	**65,50 zł**
Cena netto	**53,25 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**KE-LB-MS-UN-1,5L**
Kod EAN	**5904183130125**

Opis produktu

Lakier Bezbarwny MS jest lakierem bezbarwnym charakteryzującym się bardzo dużym połyskiem i łatwością nanoszenia, a także doskonale daje się polerować. Z uwagi na wysokojakościowe surowce użyte do jego produkcji, jest lakierem z rodziny twardych, a zarazem elastycznych.
Jest to lakier bezbarwny do aplikacji pistoletem natryskowym w systemie 2 pełnych warstw, dzięki czemu warstwa nałożonego lakieru może być grubsza bez obaw na spłynięcie.

Lakier Bezbarwny MS jest lakierem charakteryzującym się wysoką twardością, odpornością na UV i warunki atmosferyczne, a także bardzo dobrą odpornością na uderzenia. Powłoka nie odpryskuje nawet przy silnych uderzeniach. Wysoka twardość powłoki i znakomity połysk oraz "głębia koloru" gwarantują powłoce najwyższą jakość. Lakier ten współpracuje ze wszystkimi lakierami bazowymi dostępnymi na rynku a także z bazami wodnymi.

Zgodny z VOC KAT. B/5. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840).

Utwardzacz 2K 2:1 MS to kompozycja rozpuszczalników i żywic służąca do utwardzania Lakieru Bezbarwnego MS.

PROPORCJE MIESZANIA		
	A: Lakier bezbarwny MS	100
	B: Utwardzacz MS	50
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK	12%
Uwagi!!!	Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru.	
	Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK.	

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.3 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po	60 minut w 20°C

	zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL	

Pierwszą warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprowadzenia i utwardzenia. Powłokę lakieru można utwardzać stosując promiennik. Należy pamiętać, że nie należy podłączać *promiennika* wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru.

INFORMACJE DODATKOWE		
	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	
	Bez rozcieńczalnika	18 - 19 s
	Po dodaniu rozcieńczalnika	16 - 17 s
	Twardość użytkowa	14 h w 20°C
		45 minut w 50°C
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby
	Pyłosuchość	20 minut w 20°C
		3 minuty w 50°C
Połysk wyjściowy		97°
Ciężar właściwy		Ok. 979 g/l

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID (+ 0,30 zł)