Dane aktualne na dzień: 05-10-2026 22:52

Link do produktu: https://lakiery-sklep.pl/exlak-lakier-bezbarwny-vhs-express-xc-01-utwardzacz-1-5l-p-79.html

# EXLAK - Lakier Bezbarwny VHS EXPRESS XC-01 + Utwardzacz - 1,5L

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **125,00 zł** |
| Cena netto | **101,63 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **KE-LB-VHSE-XC01-U-1,5L** |
| Kod EAN | **5904183130385** |
| Producent | **EXLAK Sp. z o.o.** |

## Opis produktu

### Lakier Bezbarwny VHS EXPRESS XC-01 z Utwardzaczem

Lakier Bezbarwny **VHS EXPRESS XC-01** zakwalifikowany do kategorii zawartości LZO (VOC)

- **Lakier można polerować już po 3 godzinach w 20°C lub po 5 minutach w 60°C**;
- **Długi czas otwarty pozwala na wymalowania dużych powierzchni oraz całych samochodów!!!**;
- **Powłoka posiada wysoki połysk (98°), jest w pełni transparentny oraz wysoką twardość i odporność na zarysowania**.

**Nie należy stosować żadnych rozcieńczalników, a jedynie wymieszać go w proporcji 2:1 z utwardzaczem VHS.**

Zgodny z VOC KAT. B/4. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/d(420) .

Pierwsza warstwa – pół warstwa lakieru powinna zostać zaaplikowana na wstępnie osuszoną powłokę lakieru bazowego i pozostawiona na czas  odparowania między warstwami.

Druga warstwa lakieru powinna zostać zaaplikowana jako pełna warstwa. W przypadku stosowania w komorach lakierniczych, po wymalowaniu drugiej warstwy należy zaczekać 10 minut przed włączeniem komory lakierniczej na temperaturę 50°C.

| **PROPORCJE MIESZANIA** | | |
|---|---|---|
| | A: Lakier Bezbarwny VHS EXPRESS XC-01 EXLAK | 100 |
| | B: Utwardzacz VHS EXPRESS XC-01 EXLAK | 50 |
| **Uwagi!!!** | Stosować bez rozcieńczalnika!!! | |

| **ZASADY NANOSZENIA** | | |
|---|---|---|
| | Ilość warstw | 1,5 |
| | Ciśnienie | 2 - 2,5 bar |
| | Dysza | 1.2 - 1.4 mm |

| | | |
|---|---|---|
| | Odparowanie między warstwami | 8-10 minut |
| | Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem Standardowym | 40 minut w 20°C |
| Pierwsza warstwa – pół warstwa lakieru powinna zostać zaaplikowana na wstępnie osuszoną powłokę lakieru bazowego i pozostawiona na czas odparowania między warstwami.<br>Druga warstwa lakieru powinna zostać zaaplikowana jako pełna warstwa. W przypadku stosowania w komorach lakierniczych, po wymalowaniu drugiej warstwy należy zaczekać 10 minut przed włączeniem komory lakierniczej na temperaturę 50°C. | | |

| **INFORMACJE DODATKOWE** | | |
|---|---|---|
| | Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C) | 17 - 19 s |
| | Twardość użytkowa (czas do polerowania) | 3 h w 20°C |
| | | 5 minut w 60°C |
| | Ostateczna twardość powłoki | 3 doby |
| | Pyłosuchość | 20 minut w 20°C |
| | Suchość dotykowa | 2 h w 20°C |
| | Połysk wyjściowy | 98° |
| Ciężar właściwy | | Ok. 1,0 g/cm$^3$ |