

Link do produktu: <https://lakiery-sklep.pl/exlak-pasta-matujaca-matting-paste-op-1l-p-5.html>

## EXLAK - Pasta matująca (Matting paste) - op. 1L



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>64,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>52,03 zł</b>         |
| Cena poprzednia  | <b>67,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>        |
| Numer katalogowy | <b>E-P-MAT-1</b>        |
| Kod EAN          | <b>5904183130651</b>    |
| Producent        | <b>EXLAK Sp. z o.o.</b> |

### Opis produktu

Pastę matującą dodaje się do farb i lakierów w celu obniżenia stopnia połysku powłoki lakierniczej i uzyskanie powierzchni "bez połysku". Efekt ten uzyskuje się poprzez zmieszanie go z każdym rodzajem farby w celu uzyskania powierzchni pozbawionej połysku.

Dozowanie od 10% do 30% masy lakieru w zależności od pożądanego stopnia "zmatowienia" powierzchni. Zastosowanie jej nie pogarsza rozlewności farby oraz nie zmienia struktury odpornościowej powłoki farby na warunki atmosferyczne, mechaniczne oraz fizykochemiczne.

| PROPORCJE MIESZANIA                              |                                                                                    |        |                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| Rodzaj substancji                                | Zalecana ilość pasty matującej na 1L matowanej substancji                          |        | Utrata poziomu połysku                       |
| Farba nawierzchniowa celulozowa                  | 100-250 g                                                                          | 10-25% | ok. 50%<br>(po dodaniu 250g pasty matującej) |
| Farba nawierzchniowa syntetyczna                 | 100-350 g                                                                          | 10-35% | ok. 50%<br>(po dodaniu 350g pasty matującej) |
| Farba poliuretanowa o wysokim połysku            | 100-400 g                                                                          | 10-40% | ok. 50%<br>(po dodaniu 400g pasty matującej) |
| Farba syntetyczna do wygrzewania w piecu (120°C) | 100-250 g                                                                          | 10-25% | ok. 50%<br>(po dodaniu 250g pasty matującej) |
| Uwagi:                                           | Ilość pasty matującej uzależniona od pożądanego stopnia "zmatowienia" powierzchni. |        |                                              |
|                                                  | <b>Przed użyciem dokładnie wymieszać (2-3 minuty).</b>                             |        |                                              |