

Link do produktu: <https://lakiery-sklep.pl/interlacke-lakier-bezbarwny-hs-5l-utwardzacz-normal-lub-rapid-2-5l-p-52.html>



INTERLACKE - Lakier Bezbarwny HS 5L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 2,5L

Cena brutto	352,00 zł
Cena netto	286,18 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KIL-LB-HS-UN-7,5L

Opis produktu

Lakier Bezbarwny HS w linii INTERLACKE jest akrylowym lakierem o dużej zawartości części stałych. Charakteryzuje się wysoką twardością, dobrą rozlewalnością, znakomitym połyskiem, odpornością na UV i warunki atmosferyczne, a także bardzo dobrą odpornością na uderzenia. Lakier ten współpracuje ze wszystkimi lakierami bazowymi dostępnymi na rynku, a także z bazami wodnymi.

Zgodny z VOC KAT. B/5. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840).

Utwardzacz HS 2:1 2K w linii INTERLACKE to produkt służący do utwardzenia Lakieru Bezbarwnego HS w linii INTERLACKE. Jest to odpowiednio dobrany roztwór żywicy izocyjanianowej i rozpuszczalników.

Zaleca się w okresie zimowym lub w pomieszczeniach niedostatecznie dogrzanych przy nanoszeniu lakieru, stosować Utwardzacz szybki czyli **RAPID**. Natomiast w okresie letnim lub w pomieszczeniach dostatecznie dogrzanych należy stosować Utwardzacz **NORMAL**.

PROPORCJE MIESZANIA			
	A: Lakier bezbarwny HS INTERLACKE	100	
	B: Utwardzacz HS INTERLACKE	50	
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy INTERLACKE	4-6%	Z uwagi na przyzwyczajenia, mieszaninę lakieru i utwardzacza można rozcieńczyć
		0%	Delikatna struktura
Uwagi!!!	Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru.		
	Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy INTERLACKE.		

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2 lub 1,5
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.3 - 1.4 mm

	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL	60 minut w 20°C

Pierwszą niepełną (w systemie 1,5 warstwy) lub pierwszą pełną (w systemie 2 warstw) warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprzodzenia i utwardzenia. Można utwardzać powłokę lakieru stosując promiennik. Należy jednak pamiętać, że promiennika nie należy podłączać wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru.

INFORMACJE DODATKOWE		
	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	
	Bez rozcieńczalnika	17 - 18 s
	Po dodaniu rozcieńczalnika	16 - 17 s
	Twardość użytkowa	14 h w 20°C
		45 minut w 50°C
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby
	Pyłosuchość	35 minut w 20°C
		5 minut w 50°C
Połysk wyjściowy		97°
Ciężar właściwy		Ok. 958 g/l
Twardość po 14 dniach badana zgodnie z PN-EN ISO 1522 wahadłem Persoza		352

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID