

Link do produktu: <https://lakiery-sklep.pl/interlacke-lakier-bezbarwny-vhs-ceramic-1l-utwardzacz-normal-lub-rapid-0-5l-p-55.html>



INTERLACKE - Lakier Bezbarwny VHS Ceramic 1L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 0,5L

Dostępność

Niedostępny zawsze

Numer katalogowy

KIL-LB-VHSC-UN-1,5L

Opis produktu

Lakier Bezbarwny VHS Ceramic 2:1 to specjalny lakier bezbarwny o bardzo niskiej zawartości części lotnych. Jest bardzo odporny na promienie UV. Doskonale się rozlewa i posiada bardzo wysoki połysk (98°). Nadaje powierzchniom wspaniały wygląd, w pomalowanej powierzchni można się przejrzeć jak w lustrze. Jest lakierem bezbarwnym do aplikacji pistoletem wysokociśnieniowym 2 - 2,5 bar i dyszy 1,2 mm w związku na bardzo niską zawartość części lotnych. Jest typowym lakierem w systemie VHS do aplikacji pistoletem lakierniczym techniką 1,5 warstwy.

Nie należy dolewać żadnych rozcieńczalników, a jedynie wymieszać go w proporcji 2:1 z utwardzaczem VHS.

Zgodny z VOC KAT. B/4. Spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840).

Skład i kompozycja **Utwardzacza VHS 2:1** dopasowana jest do utwardzenia **Lakieru Bezbarwnego VHS Ceramic 2:1**. Przy stosowaniu z innymi lakierami bezbarwnymi należącymi do KAT B/4, układy takie mogą nie spełniać normy VOC B/4.

W okresie letnim lub w pomieszczeniach dostatecznie dogrzanych przy nanoszeniu **Lakieru Bezbarwnego VHS Ceramic 2:1** zaleca się stosować **Utwardzacz NORMAL**.

Zaleca się w okresie zimowym lub w pomieszczeniach niedostatecznie dogrzanych przy nanoszeniu **Lakieru Bezbarwnego VHS Ceramic 2:1**, stosować **Utwardzacz** szybki, czyli **RAPID**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID