# KARTA TECHNICZNA
# UTWARDZACZ HS AT-100

Kod identyfikacyjny: A-UHS
Linia: AT-100

## OPIS PRODUKTU

To specjalny utwardzacz, skomponowany do lakieru bezbarwnego HS AT-100 *[kod: A-LBHS]*. Aplikowany w proporcji 1:2 z lakierem.

## RODZAJE UTWARDZACZA




| | | |
|---|---|---|
| wolny | - | slow |
| normalny | - | normal |
| szybki | - | rapid |

Rodzaj stosowanego utwardzacza wpływa na czas schnięcia powłoki i uzależniony jest od temperatury panującej w pomieszczeniu oraz od preferencji lakiernika. Właściwy dobór rodzaju utwardzacza gwarantuje właściwą strukturę i wygląd powłoki lakieru.

## ZASADY POSTĘPOWANIA

Należy pamiętać, że po otwarciu opakowania z utwardzaczem i zmieszaniu go z lakierem, należy niezwłocznie zamknąć go by nie dopuścić do reakcji samo utwardzenia w kontakcie z powietrzem.

## WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 6 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

## CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Do czyszczenia sprzętu można stosować rozcieńczalnik akrylowy *[kod: E-RA]* lub rozcieńczalnik nitro *[kod: E-RN]*. Zaleca się stosowanie rozcieńczalnika do mycia pistoletów EXLAK *[kod: E-RDMP]*.

## PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

## CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 957 g/l