KARTA TECHNICZNA
UTWARDZACZ HS INTERLACKE

Kod identyfikacyjny: I-UHS
Linia: INTERLACKE

OPIS PRODUKTU

To specjalny utwardzacz, skomponowany do lakieru bezbarwnego HS INTERLACKE *[kod: I-LBHS]*. Aplikowany w proporcji 1:2 z lakierem.

RODZAJE UTWARDZACZA



wolny	-	slow
normalny	-	normal
szybki	-	rapid

Rodzaj stosowanego utwardzacza wpływa na czas schnięcia powłoki i uzależniony jest od temperatury panującej w pomieszczeniu oraz od preferencji lakiernika. Właściwy dobór rodzaju utwardzacza gwarantuje właściwą strukturę i wygląd powłoki lakieru.

ZASADY POSTĘPOWANIA

Należy pamiętać, że po otwarciu opakowania z utwardzaczem i zmieszaniu go z lakierem, należy niezwłocznie zamknąć go by nie dopuścić do reakcji samo utwardzenia w kontakcie z powietrzem.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 6 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Do czyszczenia sprzętu można stosować rozcieńczalnik akrylowy *[kod: E-RA]* lub rozcieńczalnik nitro *[kod: E-RN]*. Zaleca się stosowanie rozcieńczalnika do mycia pistoletów EXLAK *[kod: E-RDMP]*.

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 957 g/l