

   	KARTA TECHNICZNA	Nr identyfikacyjny UTWVHS CERAMIC INTERLACKE		
	Tytuł dokumentu UTWARDZACZ VHS CERAMIC 2:1 INTERLACKE	Wydanie 3	Data 10.2012r.	Strona 1 z 1

1. OPIS PRODUKTU

Służy do utwardzenia lakieru bezbarwnego VHS CERAMIC INTERLACKE. Jest to odpowiednio dobrany roztwór żywic izocyjanianowych i rozpuszczalników.

2. ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH:

VOC = 318 g/L

3. ZASADY POSTĘPOWANIA

Należy pamiętać, że po otwarciu opakowania z utwardzaczem i zmieszaniu go z lakierem należy niezwłocznie szczelnie zamknąć opakowanie by nie dopuścić do reakcji samo utwardzenia w kontakcie z powietrzem.

4. CZAS SCHNIĘCIA

Rozróżniamy dwa rodzaje utwardzaczy:

- normalny,
- rapid, czyli szybki,

5. WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła, chronić przed wilgocią oraz przed mrozem. Trzymać w zamkniętych opakowaniach. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy.

6. KOLOR

Bezbarwny

7. CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Rozpuszczalnik do wyrobów akrylowych lub NITRO.

8. PRZEPISY BHP

Podane w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dla danego wyrobu.

9. OPAKOWANIA

Produkt dostarczany jest w opakowaniach o pojemności 0,5L, 2,5L, 5.0L, 200L.

Ciężar właściwy: 0,987 kg/L