

Link do produktu: <https://lakiery-sklep.pl/symacryl-lakier-bezbarwny-r350-ultra-hs-1l-utwardzacz-normal-lub-rapid-0-5l-p-28.html>



SYMACRYL - Lakier Bezbarwny R350 ULTRA HS 1L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 0,5L

Cena brutto	82,00 zł
Cena netto	66,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KS-LB-R350UHS-UN-1,5L
Kod EAN	5904183130200
Producent	EXLAK Sp. z o.o.

Opis produktu

Lakier Bezbarwny R350 ULTRA HS to dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy charakteryzujący się dużą zawartością części stałych.

Jest twardy, odporny na warunki atmosferyczne i na promienie UV oraz na uderzenia kamieni. Powłoka lakieru nie odpryskuje nawet przy silnych uderzeniach kamieni.

Posiada znakomity połysk, doskonałą rozlewność i elastyczność gwarantującą powłoce lakierniczej doskonały wygląd.

UWAGA!!! Przy malowaniu większych powierzchni zalecane jest zastosowanie Utwardzacza NORMAL!!!

PROPORCJE MIESZANIA		
	A: Lakier bezbarwny R350 ULTRA HS	100
	B: Utwardzacz R350 ULTRA HS	50
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK	0 - 4%
Uwagi!!!	Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru.	
	Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK	

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2 lub 1,5
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.2 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut



Czas przydatności do nanoszenia po
zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL

60 minut w 20°C

Pierwszą niepełną (w systemie 1,5 warstwy) lub pierwszą pełną (w systemie 2 warstw) warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprowadzenia i utwardzenia. Można utwardzać powłokę lakieru stosując promiennik. Należy jednak pamiętać, że promiennika nie należy podłączać wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru.

INFORMACJE DODATKOWE



Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)

Bez rozcieńczalnika

18 - 19 s



Twardość użytkowa

14 h w 20°C

45 minut w 50°C

Ostateczna twardość powłoki

4 doby

Pyłosuchość

25 minut w 20°C

3 minuty w 50°C

Połysk wyjściowy

97°

Gęstość

Ok. 1,0 g/cm³

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID