Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:20

Link do produktu: https://lakiery-sklep.pl/symacryl-lakier-bezbarwny-r350-ultra-hs-5l-utwardzacz-normal-lub-rapid-2-5l-p-29.html



SYMACRYL - Lakier Bezbarwny R350 ULTRA HS 5L + Utwardzacz NORMAL lub RAPID 2,5L

Cena brutto	**388,00 zł**
Cena netto	**315,45 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**KS-LB-R350UHS-UN-7,5L**

Opis produktu

Lakier Bezbarwny R350 ULTRA HS to dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy charakteryzujący się dużą zawartością części stałych.

Jest twardy, odporny na warunki atmosferyczne i na promienie UV oraz na uderzenia kamieni. Powłoka lakieru nie odpryskuje nawet przy silnych uderzeniach kamieni.

Posiada znakomity połysk, doskonałą rozlewność i elastyczność gwarantującą powłoce lakierniczej doskonały wygląd.

UWAGA!!! Przy malowaniu większych powierzchni zalecane jest zastosowanie Utwardzacza NORMAL!!!

PROPORCJE MIESZANIA		
	A: Lakier bezbarwny R350 ULTRA HS	100
	B: Utwardzacz R350 ULTRA HS	50
	C: Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK	0 - 4%
Uwagi!!!	Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru.	
	Nie stosować innego rozcieńczalnika niż Rozcieńczalnik Akrylowy EXLAK	

ZASADY NANOSZENIA		
	Ilość warstw	2 lub 1,5
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.2 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z Utwardzaczem NORMAL	60 minut w 20°C
Pierwszą niepełną (w systemie 1,5 warstwy) lub pierwszą pełną (w systemie 2 warstw) warstwę lakieru nakłada się na		

uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozprowadzenia i utwardzenia. Można utwardzać powłokę lakieru stosując promiennik. Należy jednak pamiętać, że promiennika nie należy podłączać wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru.

INFORMACJE DODATKOWE		
	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	
	Bez rozcieńczalnika	18 - 19 s
	Twardość użytkowa	14 h w 20°C
		45 minut w 50°C
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby
	Pyłosuchość	25 minut w 20°C
		3 minuty w 50°C
Połysk wyjściowy		97°
Gęstość		Ok. 1,0 g/cm3

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Utwardzacza: NORMAL , RAPID